

Paramétrage

- Aller dans le menu **Administration/Configuration/Options serveurs** onglet **Qubes Peon**.
- Vérifier que le nom du QubesPeon est correctement renseigné.

S'assurer que le port du Qubes Peon est bien ouvert dans le Firewall.

- Aller dans le menu **Administration/Configuration/Options de Sécurité** onglet **Sécurité réduite et passe-droits**.
- Cocher l'option **Utiliser l'authentification LDAP**.



- Aller ensuite dans le menu **Administration/Configuration/Options Serveur** onglet **LDAP**.
- Aller dans le répertoire d'installation du QubesExpress et modifier le fichier `server.cfg` pour ajouter **SecureLogin=N**.
- Ensuite pour chaque utilisateur devant être authentifié par LDAP, il convient de renseigner dans sa fiche utilisateur le champ **Login LDAP / Active Directory** (pour l'AD, cela correspond au `samAccountName`), et de cocher la case **Authentification par serveur LDAP / Active Directory**



Qubes 2016 et ultérieur

Depuis la version 7.0 (Qubes 2016), le paramètre par défaut dans `Server.cfg` du QubesExpress de **SecureLogin** est à Y, car **la connexion LDAP ne remplit pas les critères suffisants de sécurité**. Si vous souhaitez toutefois utiliser le ldap, il faudra donc passer ce paramètre à N, en sachant que dans ce cas, **Creative IT décline toute responsabilité**.