

fichier: Qubes.ini

Section [Updates] (à partir de Qubes 2012)

- **CheckUpdates** = <Y|N>

Indique si le serveur de mise à jour doit être consulté

Y (par défaut) : vérifie les mises à jour

N : aucune MAJ automatique n'aura lieu, le serveur n'est pas contacté

- **ConfirmUpdates** = <Y|N|Always>

Indique si les mises à jour doivent être confirmées par l'utilisateur

Y (par défaut) : l'utilisateur doit confirmer les mises à jour, sauf si ForceUpdate est définie sur le serveur

N : les mises à jour sont toujours appliquées dès que disponibles

Always : les mises à jour doivent toujours être confirmées, même si ForceUpdate est définie sur le serveur

Cas d'emplois

- Je suis un développeur Qubes et je ne veux pas que mon exécutable de développement soit remplacé par la version courante :

CheckUpdates=N

- Je suis un consultant Qubes et je ne veux pas que l'exécutable dans la même version que celle de mon client soit remplacé par la version courante :

CheckUpdates=N

- Qubes.exe est installé sur le serveur d'application qui est forcément à jour, car c'est lui qui fournit les mises à jour aux autres :

CheckUpdates=N

- Qubes.exe est installé sur un serveur TSE dans un dossier commun auquel les utilisateurs n'ont pas accès en écriture. C »est l'administrateur qui gère la mise à jour de l'exécutable.

CheckUpdates=N

- Je veux que les exécutables Qubes des postes clients de mes utilisateurs se mettent automatiquement à jour, sans poser de question :

Il faut définir ForceUpdate sur le serveur et laisser le réglage par défaut sur les postes clients
(*CheckUpdates=Y* et *ConfirmUpdates=Y*)

- Je suis un utilisateur et je veux que mon poste client se mette automatiquement à jour, sans me poser la question :

CheckUpdates=Y et *ConfirmUpdates=N*

- J'ai installé sur mon poste un environnement de test d'une nouvelle version de Qubes, mais mon administrateur a activé ForceUpdate sur le serveur. Je ne souhaite pas que la version que je teste soit écrasée, mais j'ai peur de désactiver la mise à jour automatique et d'oublier de la remettre plus tard. Je préfère que Qubes me pose la question à chaque fois.

CheckUpdates=Y et *ConfirmUpdates=Always*

Section [Chromium]

- **Path=** Chemin d'installation des fichiers du moteur de rendu chromium.

l'ordre de recherche est le suivant :

1. Dossier parent de l'exe\Chromium
2. Dossier de l'exe\Chromium
3. [APP_DATA]\Creative IT\Chromium
4. [PROGRAM_FILES]\Creative IT\Chromium
5. path du Qubes.ini
6. [HKCU]\Software\Creative IT\ valeur chaine Chromium
7. [HKLM]\Software\Creative IT\ valeur chaine Chromium

Section [Debug]

- **UpdateLog** = <0|1|2>

Permet de définir le niveau de log généré lors de la vérification de présence d'une maj.

0 Pas de log

1 Log minimal

2 Log détaillé

- **SQCLibrary** = <Y|N>

Permet de désactiver la concaténation dans un seul script js des fichier js aggregate pour faciliter le débogage avec firebug ou autres.

Section [PDFTK]

- **Path**= Chemin d'installation du l'utilitaire de manipulation des pdf PDFTK.

l'ordre de recherche est le suivant :

1. Dossier de l'exe\PDFTK
2. Tous les dossiers parents de l'exe jusqu'à la racin\PDFTK
3. Configuration du convertisseur PDF
4. path du Qubes.ini
5. [HKCU]\Software\Creative IT\ valeur chaine GhostScriptPath
6. [HKLM]\Software\Creative IT\ valeur chaine GhostScriptPath
7. [PROGRAM_FILES]\gs

Section [Splash]

- Enabled

Section [GhostScript]

- **Path**= Chemin d'installation du moteur GhostScript.

l'ordre de recherche est le suivant :

1. Dossier de l'exe\gs
2. Tous les dossiers parents de l'exe jusqu'à la racine\gs
3. Configuration du convertisseur PDF
4. path du Qubes.ini
5. [HKCU]\Software\Creative IT\ valeur chaine PDFTkPath
6. [HKLM]\Software\Creative IT\ valeur chaine PDFTkPath
7. [TEMP]

Section [Scripts]

- **SamplingsPath**= Permet d'activer la génération de trace de performances lors de l'exécution de scripts.

- **Path**= Permet de définir un chemin pour surcharger les scripts embedded.

Section [FPJS]

- **Path**= Permet de définir un chemin pour surcharger les javascripts des XFORMS.

Section [JSLIB]

- **Path**= Permet de définir un chemin pour surcharger les librairies javascripts (jquery et plugins).

Section [QUBESUI]

- **Path**=Permet de définir le chemin pour surcharger le menu d'accueil Qubes 2012.

Section [Splash]

- **Enabled** = <Y|N> Permet de désactiver l'animation de l'écran de splash screen de Qubes.
-

Section [AppBar]

- **Active** = <Y|N> Permet de désactiver la barre surgissante (obsolète apres version 5.5) : utile pour les environnement citrix et les postes ou les fenêtres passent en arrière plan.

Section [TestAuto]

- **Port** = Permet de fixer sur un port statique le serveur http embedded de qubes. Nécessaire pour les tests automatiques. Utile pour accéder au infos de TSQAdmin (diag mémoire notamment).

Section [P2P]

- **ConnectionKey** = clef de connexion P2P (hexadécimal)